Изменение N 3 ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. N 452-ст)

Дата введения - 1 января 2012 г.

Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: "и песок из отсевов дробления".

Раздел 3. Пятый абзац исключить.

Пункт 4.2 дополнить словами: "I и II".

Пункт 4.3.1. Первый абзац после слова "песок" дополнить словами: "классов I и II";

второй и третий абзацы изложить в новой редакции:

"класс I - повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

класс II - повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий".

Пункт 4.3.2 Таблица 1. Графа "Группа песка". Исключить слова: "Очень крупный";

графа "Модуль крупности $M_к$ ". Исключить слова: "Св. 3,5".

Пункт 4.3.3. Таблица 2. Графа "Группа песка". Исключить слова: "Очень крупный";

графа "Полный остаток на сите N 063". Исключить слова: "Св. 75".

Пункт 4.3.4. Таблица 3. Графа "Класс и группа песка". Для песка класса II исключить слова: "Очень крупный и".

Пункт 4.4.1. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

В процентах по массе, не более

Класс и группа песка	Содержание пылевидных и глинистых частиц	Содержание глины в комках
Класс I		
Повышенной крупности, крупный и средний	2	0,25
Мелкий	3	0,35
Класс II		
Повышенной крупности, крупный и средний	3	0,5
Мелкий и очень мелкий	5	0,5
Тонкий и очень тонкий	10	1,0
Примечание - По согласованию с потребителем в очень мелком песке класса II допускается содержание пылевидных и глинистых частиц до 7% по массе.		

Пункты 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5 исключить.

Пункт 5.4. Третий абзац. Исключить слова: "марку по прочности песка из отсевов дробления".

Пункт 7.1. Второй абзац. Заменить слова: "утвержденных Министерством путей сообщения" на "действующих на транспорте данного вида".

Библиографические данные дополнить кодом: "МКС 91.100.15".